

# Ficha Técnica

## Quitacochambre

### DESCRIPCIÓN

**Quitacochambre** es un limpiador para trabajo pesado con una fórmula alcalina extra fuerte que contiene agentes acondicionadores de agua especiales para remover la suciedad.

**Quitacochambre** esta formulado para quitar residuos de comida y grasa quemadas a alta temperatura



APLICACIONES	DOSIS RECOMENDADA	TIEMPO DE CONTACTO	FORMA / FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Eliminación de grasa quemada en parrillas, campanas de extracción, freidoras, planchas, vajillas, ollas, etc.  Trampas de grasa y cañerías	<b>Trabajo Ligero</b> 10 mL / 1 L de agua	n/a	Remojar, tallar con fibra y enjuagar con agua limpia
	<b>Trabajo Pesado</b> 200 mL / 1 L de agua	n/a	Remojar, tallar y enjuagar
	<b>Por Inmersión</b> 50 mL / 1 L de agua	n/a	Se puede aplicar mezclando en una cubeta o palangana. Sumergir el accesorio, dejar remojar, y tallar con fibra. Enjuagar al chorro de agua
	<b>Trampas de grasa y cañerías</b> Adicionar concentrado y caliente (50-60 °C)	15 min.	Adicionar concentrado y caliente (50-60 °C ) a las trampas de grasa y cañerías, dejar actuar y agregar agua. Repetir el proceso si es necesario

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido opalescente de color beige a incoloro, olor característico, libre de partículas en suspensión
Solubilidad	Completamente soluble con agua
pH (1:100)	12.00 – 14.00
Densidad	1.300 – 1.500 g/mL



### CARACTERÍSTICAS

- Acción desengrasante y limpiadora
- Rápida y totalmente soluble en agua
- Enjuague fácil, rápido y completo
- Excelente poder de penetración y emulsificación
- Previene la formación de costras en la superficie
- Trabaja rápida y eficazmente
- Puede usarse en acero inoxidable, hierro negro, vidrio

### SUGERENCIAS

Evitar el uso en superficies y objetos de aluminio, así como en superficies pintadas, esmaltadas o galvanizadas. Utilizar guantes y anteojos de seguridad para el manejo del producto

### VIDA DE ANAQUEL

**Quitacochambre** tiene una vida de anaquel de 2 años a partir de su fecha de fabricación

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantener el producto en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar directa y en contenedor cerrado

### PRECAUCIONES

Evitar el contacto del producto concentrado con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con agua tibia. Si se presenta alguna irritación, consulte a su médico

### PRESENTACIONES

Porrón: 10 y 20 L

Todas las declaraciones y la información contenida en este documento se considera exacta y fiable, sin embargo no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos con una cantidad que sea representativa de la producción industrial, con el fin de optimizar la dosificación, ya que esta puede variar dependiendo de las condiciones generales del proceso. Para proyectos de exportación, favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para el diseño de las pruebas piloto correspondientes.